



Hisense
Klímák minden igényre!

Hisense PERLA

Gudrs risinājums dzesēšanai un apkurei



Ekoloģisks aukstumaģents



DC inverteris



Wifi funkcijas opcija



Smart funkcija



LED displejs (izslēdzamais)



SUPER dzesēšanas un sildīšanas funkcija



IFeel funkcija



Sildīšana līdz -15°C



8°C apkures režīms



4 miega režīma programmas



24 stundu sinhronizācija



4 in 1 Filtri



Pašattīrīšanas režīms

Hisense modelis		CA25YR03	CA35YR03	CA50XS1A	CA70BT1A
EU Tipa numurs					
Tips		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Ražīguma parametri					
Jauda (Dzesēšana)	W	2600	3400	5000	6500
Jauda (Sildīšana)	W	2700	3800	5600	7100
SEER	Dzesēšana	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	Sildīšana	4	4	4	4
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana	A++	A++	A++	A++
Energoefektivitātes klase	Sildīšana	A+	A+	A+	A+
Sausināšana	l/st	0,9	1,2	2,0	2,2
Gaisa plūsma	m3/h	550	550	880	1100
Aukstumaģenta tips		R32	R32	R32	R32
Iekšēja bloka trokšņu līmenis	dB (A)	39/.../24	39/.../24	44/.../31	45/.../32
Iekšēja bloka trokšņu līmenis – īpaši kluss darba režīms	dB (A)	19	19	21	21
Ārēja bloka maksimālais trokšņu līmenis	dB (A)	52	52	53	56
Elektrības raksturojumi					
Spriegums, frekvence, fāze	V/Hz	220-240V~,50Hz,1f	220-240V~,50Hz,1f	220-240V~,50Hz,1f	220-240V~,50Hz,1f
Elektrības patēriņš (dzesēšana)	W	855(190-1500)	1140(190-1600)	1540(260-2300)	2060(420-2760)
Elektrības patēriņš (sildīšana)	W	700(190-1500)	1050(190-1600)	1550(350-2300)	2150(395-2700)
Maksimālais spriegums	A	7,5	8	12,3	15,2
Spriegums – dzesēšana	A	3,9	5	6,9	9,2
Spriegums - sildīšana	A	3,1	4,7	7	9,3
Īpašības un funkcijas					
Iekšēja bloka displejs		Pārslēdzamais LED	Pārslēdzamais LED	Pārslēdzamais LED	Pārslēdzamais LED
WiFi modulis / mobilā aplikācija		papildus opcija	papildus opcija	papildus opcija	papildus opcija
Režīms I Feel		ir	ir	ir	ir
Dežūrapkures režīms +8°C		ir	ir	ir	ir
Citi parametri					
Izmēri: platums x augstums x dziļums	Iekšējais bloks	790×255×200	790×255×200	890×300×220	998×325×225
	Ārējais bloks	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Svars (kg)	Iekšējais bloks	7,1	7,1	10	11,0
	Ārējais bloks	21,7	22	34	41,0
Darba temperatūru diapazons	Dzesēšana	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C
	Sildīšana	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C